

Nafufill RM 45 Rapid

Número de referencia de la declaración de prestaciones: 4100356

1. Nombre del producto:	Nafufill RM 45 Rapid
2. Uso previsto:	Para usos con requisitos de bajas prestaciones en edificios y obras de ingeniería civil
3. Distribuidor:	MC Construction Chemicals Spain S.L. Y Compañía S en C Pol. Ind. de Senyera, C/ de la Senia nº 4 46669 Senyera (Valencia)
4. Sistema de evaluación:	Sistema 4
5. Norma armonizada:	EN 1504-3:2004
6. Organismo notificador:	No aplica
7. Prestaciones declaradas	

Características principales	Prestaciones	Sistema AVCP	Norma técnica armonizada
Resistencia a compresión	≥ 45 MPa	Sistema 4	EN 1504-3:2005
Contenido en iones cloruro	≤ 0,05%		
Adhesión	≥ 2 MPa		
Resistencia a la carbonatación	Pasa		
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa		
Compatibilidad térmica: parte 1	≥ 2 MPa		
Absorción capilar	≤ 0,5 Kg.m ⁻² /h ^{-1/2}		
Sustancias peligrosas	Conforme a 5.4 ver HS		
Reacción al fuego	A1		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del distribuidor identificado en el punto 3, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del distribuidor por:

D. Carlos Safránez Sánchez
(Director General)

MC Construction Chemicals Spain,
S.L. y compañía S en C.
DIRECTOR GENERAL



(lugar y fecha de emisión) (firma)

Senyera, 26 de noviembre de 2021

Anexo: De acuerdo con el art. 6 (5) del Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones va acompañada de una ficha de datos de seguridad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), anexo II.